



# smart-me M-Bus Gejtvej (Gateway)

Prolaz ka smart-me oblaku za do 50 M-Bus brojila

smart-me M-Bus Gejtvej integriše M-BUS brojila direktno u smart-me oblak. Nije potreban nikakav dodatni hardver. Gejtvej koristi postojeću Wi-Fi mrežu i automatski prenosi podatke merenja sa povezanih brojila (električna energija, voda, toplota, gas i temperatura) pravo na smart-me oblak.

## Funkcije:

- M-Bus gejtvej na smart-me oblak
- Integrirani konvertor nivoa za 50 M-Bus brojila (do 100 pomoćnih sa ripiterima)
- Integrirana jedinica za napajanje
- Podržava sve M-Bus uređaje prema EN13757-2,-3 (bivši EN1424-3)
- Šifrovana Wi-Fi veza direktno sa smart-me oblakom
- Integriran loger podataka i automatska sinhronizacija u slučaju prekida veze sa oblakom
- smart-me Oblak omogućava široko upravljanje podacima o energiji, automatsko fakturisanje, daljinsko upravljanje i alarme
- Jednostavna instalacija korišćenjem besplatne smart-me aplikacije dostupne za Android i iOS

## Tehnički podaci

Radni napon	100–240 VAC	Galvanska izolacija	Dostupna
Frekvencija	50/60 Hz	Skladištenje podataka	6000 očitavanja
Opseg temperature	–25–55 °C	Ažuriranje softvera	Dostupno preko mreže
Interfejs	Wi-Fi, M-BUS	Sertifikacija proizvoda	CE
Wi-Fi standard	802.11 b/g/n	EMV merenje	EN 61000 – 6.2
Wi-Fi bezbednosni standard	WEP, WPA, WPA2 (personelni)	Otpornost na smetnje	EN-61000 – 6-3
Broj M-BUS pomoćnika	50 standardno opterećenje (do 100 pomoćnika sa ripiterima)	Veličina	2 modula, 36 x 90 mm
M-BUS broj bauda	300, 2400, 9600 (automatsko skeniranje i detekcija)	Težina	132 g
		Montaža	DIN šina

## Informacije za naručivanje

smart-me M-BUS Gateway

152090

